



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT RIM GUARD



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Solid



MAGLIFT RIM GUARD

 MAGLIFT (PROTECTOR DE LLANTA) está diseñado especialmente para las carretillas elevadoras que se emplean en trabajos exigentes en instalaciones industriales y de logística. El dibujo de la banda de rodadura agresivo y robusto proporciona una magnífica tracción anterior y lateral, y un excelente control de la dirección. Además, el reborde central ancho garantiza una baja resistencia al rodamiento. La estructura sólida de MAGLIFT (PROTECTOR DE LLANTA) proporciona una elevada capacidad de carga y una comodidad excelente, mientras que el protector de llanta especialmente diseñado garantiza la protección contra los daños de la rueda. Además, este neumático presenta una resistencia al fenómeno de cortes y desperfectos, lo que prolonga su duración. La estructura reforzada de MAGLIFT (PROTECTOR DE LLANTA) elimina el riesgo de derrape, mientras que la forma especial del talón simplifica las operaciones de montaje sobre la llanta.

Technologies



Servicio pesado

Performance



Tracción



Control de la dirección



Baja resistencia al rodamiento



Elevada capacidad de carga



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
											Estándar	Alternativa
Ø 10"	6.50 - 10	-	-	-	STD	154	575	-	-	21	5.00 F - 10	-
	6.50 - 10	-	-	-	STD	154	575	-	-	21	5.50 F - 10	-
Ø 12"	7.00 - 12	-	-	-	STD	168	658	-	-	23	5.00 S - 12	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura