



FL 635

Descrição

FL 635 é um pneu radial Flotation idóneo para ser utilizado na estrada e no campo. O desenho especial dos blocos foi realizado para aplicações de prensas para fardos de palha. FL 635 fornece uma ótima distribuição da pressão no terreno reduz drasticamente a compactação do solo preservando o valor das culturas. O pneu assegura ótimas qualidades de autolimpagem, durabilidade e tração, bem como características de velocidade excelentes.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

650/55R22.5

LI/SS

167;D

Dimensões US Standard

Código USA	94043521
LS (in)	25.4
DT (in)	50.7
RCS (in)	22.4
CR (in)	153.6
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E4-106R-000803

Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3510	4000	4490	5580	6350	7330	8310	9080	9950	10930
40	3850	4390	4930	6130	6980	8060	9140	9980	10930	12010
30	4660	5310	5960	7420	8440	9740	11060	12070	13240	14540
25	5240	5970	6710	8340	9490	10960	12430	13570	14880	16350
15	6080	6940	7790	9690	11020	12730	14440	15770	17280	18990
5	6920	7900	8870	11030	12540	14490	16450	17960	19690	21630

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.