



TR 463

Descrizione

TR 463 è stato specificamente sviluppato per terne e trattori industriali. Realizzato con una mescola superiore del battistrada insieme alla robusta carcassa in nylon, lo pneumatico garantisce i migliori risultati nelle applicazioni industriali e OTR nonché sui cantieri. TR 463 assicura un'eccellente trazione per le ruote motrici.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Terna



INDUSTRIAL

TL

Dimensioni pneumatico

18,4-26

LI/SS

158;A8

Dimensioni IS Standard

	480
	1425
	637
	4215
	DW 16 L
	DW 15 L
	E11-106R-0011590
	R4
km/h / bar	2.90
40	4250

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.