



IS standard



AS 505



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



104

Performance



Durabilidad



Auto limpieza



Tracción



AS 505

AS 505 es ideal para trabajar en el campo con remolques y maquinaria agrícola. Este neumático se caracteriza por sus óptimas propiedades de auto limpieza, así como por una mayor tracción en el terreno, especialmente en los fangosos. Este neumático asegura un amplio ciclo de vida del producto.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS					
		Estándar	Alternativa												DW	FR
Ø 15"	6.5/80 - 15	5.0	4½ K; 5 K; 5 J	171	695	325	2106	STD	6	TL	86 A8	98 A8				
	6.5/80 - 15	5.0	4½ K; 5 K; 5 J	171	695	325	2106	STD	8	TL	92 A8	104 A8				

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling