



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

FL 690



PRODUKTDATENBLATT



Radial



197

Technologies



Stahlgürtel



verstärkter Wulst



hohe Geschwindigkeit



Blockmuster

Performance



vorwiegend
Straßeneinsatz



Beständigkeit



Kraftstoffersparnis



RIDEMAX FL 690

RADIAL TRANSPORT TIRES

RIDEMAX FL 690 ist ein radialer Flotations- und Transportreifen für Tankwagen und Anhänger. Der Reifen eignet sich für Anwendungen mit 75% Straßenfahrten. Als Antwort auf den wachsenden Bedarf immer schwererer Lasten in der modernen Landwirtschaft, entwarf BKT diesen Reifen mit Stahlgürteln, der auch besonders schweren Lasten standhält. Dies steigert die Produktivität der Landwirte. Außerdem trägt der geringe Rollwiderstand zur Kraftstoffersparnis bei.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 26"	28 L R 26 (750/65 R 26)	176 A8/173 B	DW 25 B	DW 23 B	719	1590	695	4745	750	STD
Ø 32"	30.5 L R 32	184 A8/181 B	DH 27 B	DW 27 B	790	1800	806	5430	875	STD
	800/60 R 32	185 D	DH 27 B	DW 27 B	800	1800	817	5454	850	STD
	VF 900/65 R 32 (VF 35.5 L R 32)	197 D	DW 31 B	DW 30 ; TW 30	930	1986	838	5878	925	STD

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung