



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT SMOOTH



FICHE PRODUIT



Solid



MAGLIFT SMOOTH

FR MAGLIFT SMOOTH a été spécialement conçu pour les matériels de soutien au sol (GSE), les remorques portuaires et industrielles qui opèrent sur des surfaces lisses. Ce pneu est réalisé avec un composé spécial de la bande de roulement, qui garantit une excellente résistance à tout type de coupure et un cycle de vie plus long du pneu. Le design lisse de la bande de roulement et sa zone de contact maximale offrent une excellente stabilité et une répartition optimale de la charge même dans des conditions de service difficiles. MAGLIFT SMOOTH est synonyme de traction exceptionnelle, faible résistance au roulement et faible dégagement de chaleur, ce qui lui confère une plus grande efficacité. De plus, le bord de protection de la jante est spécialement conçu pour protéger le pneu contre tout dommage, tandis que la structure renforcée de la tringle garantit une adhérence optimale et élimine tout risque de dérapage pendant les opérations.

Technologies



Mélange spécial



Pneu lisse



Tringle renforcée

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Stabilité



Traction



Faible résistance au roulement



Durabilité

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 15"	300 - 15	-	-	-	STD	255	820	-	-	8.00 - 15	-
Ø 20"	10.00 - 20	-	-	-	STD	254	1015	-	-	7.50 - 20	-
	10.00 - 20	-	-	-	STD	266	1015	-	-	8.00 - 20	-
	11.00 - 20	-	-	-	STD	256	1055	-	-	8.00 - 20	-
	11.00 - 20	-	-	-	STD	256	1055	-	-	7.50 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	282	1088	-	-	8.50 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	269	1088	-	-	8.00 - 20	-

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement