

 | IS standard



MAGLIFT CUSHION



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Solid



MAGLIFT CUSHION

RO MAGLIFT CUSHION este o anvelopă solidă special concepută pentru stivuitoare în aplicații industriale și logistice. Anvelopa are un model robust al benzii de rulare care oferă o tracțiune excelentă față și laterală, împreună cu controlul direcției superioare și rezistența scăzută la rulare. Structura ranforsată elimină riscurile de alunecare, în timp ce forma specială a talonului simplifică operațiunile de montare pe jantă. Banda de rulare este realizată dintr-un compus foarte rezistent la tăiere și aşchiere, rezultând un ciclu de viață extins al anvelopei. Designul unic al peretelui lateral cu deschideri asigură un efect de amortizare care permite anvelopei să absoarbă și să atenueze vibrațiile și impacturile. Acest lucru ajută la reducerea cantității de șocuri și vibrații transmise echipamentului și operatorului, îmbunătățind confortul călătoriei și reducând riscul de deteriorare a echipamentului.

Tehnologii



Talon ranforsat

Performanță



Tracțiune



Controlul direcției



Rezistență scăzută la rulare



Rezistență la tăiere și aşchiere



Durabilitate

	Dimensiune anvelopă	Tip	PR	LI/SS	Versiune	S.W.	D.T.	SLR	RC	JANTĂ	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Rec.	Alt.
Ø 9"	6.00 - 9	-	-	-	STD	136	529	-	-	4.00 E - 9	-
	NEWSIZE										
Ø 10"	6.50 - 10	-	-	-	STD	156	575	-	-	5.00 F - 10	-
	NEWSIZE										
Ø 12"	7.00 - 12	-	-	-	STD	163	658	-	-	5.00 S - 12	-
Ø 15"	8.15 - 15 / 28 X 9 - 15 (225/75 - 15)	-	-	-	STD	211	691	-	-	7.00 - 15	-
	NEWSIZE										

STD: Standard



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare