



IS standard



RIB 713



FICHE PRODUIT



Radial



Technologies



Vitesse élevée



Technologie IF



Ceintures en acier

Performance



Durabilité



Économies de carburant



Capacité de charge élevée



Résistance aux chaumes



RIB 713

FR RIB 713 est un pneu avec ceintures d'acier pour outils agricoles. En réponse à la sensibilisation croissante en matière de faible compactage du sol dans l'agriculture moderne, RIB 713 a été conçu avec la technologie IF. Par conséquent, ce pneu est en mesure de supporter des charges plus lourdes à des pressions de gonflage inférieures et il bénéficie d'une empreinte plus large avec une répartition uniforme du poids. La structure avec ceintures d'acier garantit une résistance exceptionnelle aux perforations et donc une meilleure protection contre la pénétration des tiges et les dommages qui en découlent, même en présence de chaumes acérés. De plus, la catégorie vitesse « D » (65 km/h – 40 mph) permet des déplacements rapides sur route. RIB 713 est la contribution de BKT à l'optimisation de la productivité et de l'efficacité de votre entreprise agricole.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 15"	IF 240/80 R 15	129 D	W 8	-	240	765	354	2324	360	SR
	IF 265/85 R 15 (10.5 L R 15)	121 D	W 8	-	260	831	368	2502	390	SR
	IF 280/70 R 15	128 D	W 8	-	279	779	347	2356	360	SR
	IF 280/70 R 15	134 D	W 8	-	279	779	347	2356	360	SR
	IF 320/70 R 15	146 D	W 10	-	320	823	367	2590	390	SR

SR: Stubble Resistant



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement