



TR 126

Descripción

TR 126 ha sido desarrollado para los minitractores que se utilizan en los trabajos del campo. Los tacos profundos y el particular dibujo de la banda de rodadura ofrecen una excelente tracción, así como una capacidad elevada de carga que se traducen en elevadas prestaciones en cualquier condición laboral.

UM

US Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Minitractor



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

7-14

LI/SS

68;A8

Dimensiones US Standard

Código USA	94053520
AS (in)	6.7
DT (in)	27.2
REC (in)	12.6
CR (in)	81.5
Llanta rec.	5 JA; 5 KB
ECE	E11-106R-003356
Código TRA	R1

Capacidad de carga (US)

mph / psi	24
25	695

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.