



## TR 270

### Description

TR 270 est un pneu pour tracteurs adapté pour les applications de travail de la terre. Ce pneu a été spécialement conçu pour offrir un maximum de performances sur les terrains humides et mouillés. Dans ces conditions de sol, un pneu doit offrir une adhérence supérieure et des proprés levés d'auto-nettoyage. TR 270 satisfait parfaitement ces requêtes.

### UM

US Standard

### Construction

◆ Bias

### Machinerie

Agriculture ■ Tracteur



Version STANDARD

Type de pneu TT

Dimension du pneu 23.1-26

LI/SS 145;A8

## Dimensions US Standard

Code USA	94027958
LS (in)	23.2
DT (in)	64.8
RCS (in)	29.1
CR (in)	193.8
Jante rec.	DW 20 A; DW 20 B
ECE	E11-106R-003620
Code TRA	R2

## Capacité de charge (US)

mph / psi	20
25	6400

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.