



PAC MASTER PLUS



Beschreibung

PAC MASTER PLUS ist ein Diagonalreifen für Straßenwalzen. Er bietet hohe Stabilität und eine breitere Aufstandsfläche. Der Reifen ist aus einer speziellen Gummimischung hergestellt, die sich durch hohe Hitzebeständigkeit auszeichnet. PAC MASTER PLUS sichert einen verlängerten Reifenlebenszyklus.

UM

US Standard

Baumaschinen

⌘ Bias

Maschinen

Industriell ■ Walze

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	9.00-20
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94044450
QSB (in)	10.6
AD (in)	39.6
Felge empf.	7.0
Felge alt.	7.5
ECE	E11-106R-005359

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	105
5	9650
10	7590

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.