



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER 3 RIB



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

F-2



A6



98



Tecnologias



Piso do pneu profundo

Performance

Resistência a cortes e
lacerações

Durabilidade

Capacidade elevada
de carga

COMMANDER 3 RIB

COMMANDER 3 RIB é um pneu dianteiro com nervura do piso do pneu de 3 costelas idóneo para operações de trabalho de terreno e de transporte. Assegura uma durabilidade excelente e uma ótima capacidade de carga, graças à distribuição da carga otimizada nas costelas na parte central e na área do ombro. A carcaça robusta e o composto de borracha resistente aos restolhos asseguram uma resistência extraordinária aos furos.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	175	740	-	-	STD	8	TT	94 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	765	-	-	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	212	810	-	-	STD	8	TT	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento