



## TR 135

### Описание

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочищение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

### ЕИ

US Standard

### Строительство

◆ Bias

### Оборудование

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач, Промышленность ■ Прицеп



Version STANDARD

Tire Type TT

Размер шины 8.3-24

LI/SS 96;A8

## Размеры US Standard

USA Code	94004584
SW (in)	8.3
OD (in)	39.2
SLR (in)	18.5
RC (in)	117.5
Rim Rec	W 7
Rim Alt	W 6
ECE	E4-106R-002738
TRA Code	R1

## Load Capacity (US)

mph / psi	36
25	1570

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.