



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 423



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



Technologies



Performance



EARTHMAX SR 423

 EARTHMAX SR 423 es un neumático radial All Steel para una amplia serie de aplicaciones, incluidas las operaciones en las conteras y en el sector forestal y del transporte. El dibujo no direccional de la banda de rodadura asegura una óptima tracción y estabilidad en cualquier tipo de terreno. Este neumático es ideal para el transporte de cargas pesadas. La robusta carcasa *All Steel* se distingue por una excelente resistencia al desgaste y contra cortes y pinchazos. La banda de rodadura reforzada y el diseño del hombro contribuyen a un ciclo de vida más largo incluso en las condiciones de trabajo más pesadas.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 20"	10.00 R 20	TT	-	-	149/ 146 J	STD	-	270	1065	-	-	20	7.50	8.00
	11.00 R 20	TT	-	-	152/ 149 J	STD	-	285	1100	-	-	20	8.00	8.50
	12.00 R 20	TT	-	-	154/ 150 J	STD	-	302	1132	-	-	22	8.50	9.00
Ø 24"	12.00 R 24 (325/95 R 24)	TT	-	-	160/ 156 K	STD	-	318	1243	-	-	22	8.50	-
	325/95 R 24 (12.00 R 24)	TT	-	-	160/ 156 K	STD	-	318	1243	-	-	22	8.50	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura