



XL GRIP (L3)

Descrizione

XL GRIP(E-3/L-3) è uno pneumatico a tele incrociate di base larga (wide) sviluppato per loader al fine di minimizzare il rischio di tagli e perforazioni nelle applicazioni pesanti di carico. Lo pneumatico assicura eccellente trazione insieme ad un ciclo di vita prolungato del prodotto.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Pala caricatrice,OTR ■ Pala caricatrice



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	23.5-25
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94015863
DT (in)	64.0
RCS (in)	29.2
CR (in)	189.4
Cerchio cons.	19.50/2.5
Codice TRA	E3/L3

Portata (US)

mph / psi	33	44
30	13600	-
5	-	20900

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.