



RIB 900

Descrição

RIB 900 é um pneu apropriado para o transporte, para trabalhar o terreno, bem como para a recolha da palha com reboques, implementos agrícolas e compressores de palha. O pneu fornece uma capacidade elevada de carga e um ciclo de vida prolongado.

UM

US Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	400/60-15.5
LI/SS	

Dimensões US Standard

Código USA	94026173
LS (in)	15.9
DT (in)	34.4
RCS (in)	15.0
CR (in)	100.9
Jante rec.	AG 13.00
ECE	E4-106R-001551

Capacidade de carga (US)

mph / psi	52
5 FR	8950
15 FR	7610
20 FR	7160
25 FR	6390

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.