



FLOTATION RIB 774

Descrição

FLOTATION RIB 774 é idóneo para todas as aplicações com eixos não motorizados, para aplicações de colheita de feno e é ideal para reboques. Foi projetado para fornecer as melhores prestações, otimizando os tempos das operações e aumentando a produtividade do agricultor, bem como uma capacidade de carga elevada e um ciclo de vida prolongado do produto.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Ceifeira



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

600/55-22.5

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	600
DT (mm)	1230
RCS (mm)	540
CR (mm)	3716
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-005943

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.50	1.70	2.00
10 FR	5915	6365	7000
20 FR	5325	5725	6300
30 FR	4730	5090	5600
40 FR	4225	4545	5000
50 FR	3805	4090	4500

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.