



IS standard



GROWING TOGETHER

# SM 53



PRODUKTDATENBLATT



Bias

L-3S



#### Performance



Beständigkeit



Stabilität



## SM 53

SM 53 wurde speziell für Anwendungen im Untertagebau mit Ladearbeiten konzipiert. Der Reifen zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie eine solide und hervorragend schnittfeste Lauffläche aus.

|       | Größe     | TT/TL | TRA CODE | PR | LI/SS | Ausf. | TKPH | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | PROFILTIFE<br>(mm) | FELGE      |             |
|-------|-----------|-------|----------|----|-------|-------|------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------|
|       |           |       |          |    |       |       |      |              |              |             |            |                    | Empfohlene | Zugelassene |
| Ø 20" | 9.00 - 20 | TT    | L-3S     | 16 | -     | STD   | -    | 266          | 1040         | 472         | 3080       | 23                 | 7.0        | -           |

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D.  $\pm 2\%$  - O.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$ ; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung