



IS standard



GROWING TOGETHER

# MINE STAR XL-S



PRODUKTDATENBLATT



Bias



# MINE STAR XL-S

Der MINE STAR XL-S ist ein Diagonalreifen, der speziell für den Einsatz mit Fahrladern (LHD) bei unterirdischen Lade- und Transportarbeiten entwickelt wurde. Das breite Laufflächendesign mit einem glatten Mittelteil sorgt für Beständigkeit, während das tiefe Schulterdesign hervorragende Traktion und Wärmeableitung bietet. Beim MINE STAR XL-S sind Lauffläche und Flanke aus speziellen Gummimischungen gefertigt, die eine hervorragende Schnitt- und Reißfestigkeit bieten. Darüber hinaus ist die Schwerlastkarkasse außerordentlich widerstandsfähig und sorgt für eine längere Lebensdauer des Reifens sowie geringere Ausfallzeiten der Maschine.

Technologies



verstärkte Karkasse



Schwersteinsatz

Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



Beständigkeit



harte felsige Oberfläche



Traktion

Größe	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE		
												Empfohlene	Zugelassene	
Ø 20"	44 X 18 - 20	TL	-	36	-	STD	-	450	1150	-	-	25	15.00T	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung

Alle in dieser Broschüre enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken unterliegen dem Urheberrecht von BKT. Das Ausdrucken dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der elektronischen oder sonstigen Vervielfältigung sowie die teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von BKT strengstens untersagt. Balkrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, jegliche Angaben in der Veröffentlichung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.