IS standard

GROWING TOGETHER

V-FLEXA

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Radial

D

191

V-FLEXA

V-FLEXA es uno neumático radial específicamente proyectado para los remolques agrícolas. Es un producto Flotation de última generación equipado con tecnología VF, que permite transportar cargas pesadas tanto en el campo como por la carretera con una presión de inflado inferior al 30% respecto a la de un neumático estándar con las mismas dimensiones. Los cinturones de acero aportar una mayor resistencia a la carcasa contra las agresiones. V-FLEXA no sólo soporta cargas pesadas en total seguridad, sino que evita también la compactación del suelo gracias a la perfecta distribución del peso. Además, V-FLEXA ofrece óptimas propiedades de autolimpieza y durabilidad, así como una baja resistencia al rodamiento.

	MEDIDA	LI/SS		LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
				Estándar	Alternativa						
		DW	FR								
∅ 22.5"	VF 560/60 R 22.5	166 D		AG 16.00	-	555	1250	550	3756	600	SB
∅ 26.5"	VF 600/55 R 26.5	167 D		AG 20.00	-	615	1342	580	3986	650	SB
	VF 600/65 R 26.5	172 D		AG 20.00	-	615	1453	628	4377	700	SB
	VF 650/55 R 26.5	171 D		AG 20.00	-	644	1389	591	4100	650	SB
	VF 710/50 R 26.5	176 D	176 D	AG 24.00	-	727	1383	600	4193	650	SB
	VF 750/45 R 26.5	176 D	176 D	AG 24.00	-	755	1349	585	4095	650	SB
	VF 800/45 R 26.5	179 D	179 D	AG 28.00	AG 24.00	805	1393	602	4213	675	SB
∅ 30.5"	VF 710/50 R 30.5	178 D	178 D	AG 24.00	-	727	1485	654	4511	700	SB
	VF 750/60 R 30.5	187 D	187 D	AG 24.00	-	780	1678	728	5085	800	SB
	VF 750/60 R 30.5	187 D	187 D	AG 24.00	-	780	1678	728	5085	800	SB
∅ 32"	VF 800/60 R 32 (VF 30.5 L R 32) NEWSIZE	191 D	191 D	DW 27 B	DW 25 B	818	1799	785	5459	850	SB

SB: Steel Belted

Technologies

Tecnología VF

Alta velocidad

Talón reforzado

Cinturones de acero extra

Performance

Compactación reducida del suelo

Tracción

Elevada capacidad de carga

Durabilidad

Baja resistencia al rodamiento

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling

Todas las imágenes, los textos y los gráficos contenidos en este folleto están protegidos por los derechos de autor de BKT. Se concede permiso para imprimir copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de otro tipo, así como cualquier modificación, parcial o total, de imágenes, textos, gráficos y datos está estrictamente prohibida sin la previa autorización por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en la publicación sin previo aviso.