



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 463



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Performance



Traktion



TR 463

TR 463 wurde speziell für Baggerlader und Industrieschlepper entworfen. Hergestellt aus einer erstklassigen Gummimischung und mit einer robusten Nylonkarkasse, steht dieser Reifen für beste Ergebnisse in industriellen und OTR-Anwendungen sowie auf Baustellen. TR 463 verleiht den Antriebsrädern hervorragende Traktion.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	IND	445	1300	584	3877	DW 15 L	DW 14 L
	16.9 - 24	TL	14	152 A8	IND	445	1300	584	3877	DW 15 L	DW 14 L
	NEW SIZE										
Ø 26"	18.4 - 26	TL	12	156 A8	IND	480	1425	637	4215	DW 16 L	DW 15 L
	18.4 - 26	TL	14	158 A8	IND	480	1425	637	4215	DW 16 L	DW 15 L
	NEW SIZE										
Ø 28"	16.9 - 28	TL	12	152 A8	IND	450	1405	636	4190	DW 15 L	DW 14 L

IND: Industrial



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung