



## FLOTATION 648



FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

US Standard

◆ Bias

Agricultură ▪ Presă de balotat

Version

STANDARD

Tire Type

TL

650/65-30.5

# undefined US Standard

|          |                 |
|----------|-----------------|
| USA Code | 94006458        |
| SW (in)  | 26.4            |
| OD (in)  | 65.4            |
| SLR (in) | 28.0            |
| RC (in)  | 194.3           |
| Rim Rec  | AG 20.00        |
| ECE      | E11-106R-004558 |

## Load Capacity (US)

| mph / psi | 22    | 23    | 25    |
|-----------|-------|-------|-------|
| 5 FR      | 19210 | 19950 | 20680 |
| 10 FR     | 17290 | 17960 | 18610 |
| 20 FR     | 15370 | 15960 | 16540 |
| 25 FR     | 13720 | 14250 | 14770 |
| 30 FR     | 12360 | 12830 | 13230 |
| 5 DW      | 13620 | 14150 | 14660 |
| 10 DW     | 12270 | 12730 | 13190 |
| 20 DW     | 10900 | 11320 | 11730 |
| 25 DW     | 9730  | 10110 | 10470 |
| 30 DW     | 8760  | 9090  | 9370  |

25-03-2026