



## RIB 324

### Descrição

RIB 324 foi projetado com desenho do piso por blocos especial e uma amplarea de contacto que garantemtimas estabilidade e qualidades de flutuaao em solos soltos e arenosos. A carcaa em nylon e o flanco robustos, bem como o composto de borracha superior do piso do pneu traduzem-se numa resistncia extraordiniria perfurao e ao desgaste, bem como uma maior capacidade de carga.

### UM

IS Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Implementos agrícolas,Industrial ■ Reboque



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

66x44.00-25

LI/SS

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	1110
DT (mm)	1700
Jante rec.	36.0 TH

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	3.50
50	7300

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.