



TR 387 IND

Descrizione

TR 387 IND è uno pneumatico industriale, idoneo per rimorchi industriali e compattatori. Lo pneumatico si distingue per l'elevata capacità di carico ed è disponibile in diverse versioni al fine di soddisfare le esigenze specifiche degli utilizzatori in termini di resistenza a tagli e strappi, operazioni di servizio pesante e durabilità. La versione "dual bead", a doppio tallone, è particolarmente idonea per trattori industriali e operazioni di trasporto con rimorchi.

UM

US Standard

Costruzione

⌘ Bias

Macchinario

Industriale ■ Compattatore



Versione	DUAL BEAD HD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	24.5-32
LI/SS	160;A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94057702
LS (in)	24.6
DT (in)	69.1
RCS (in)	31.1
CR (in)	205.7
Cerchio cons.	DH 21
Cerchio alt.	DH 21 B; DH 21 H; DH 21 HB
Codice TRA	R3

Portata (US)

mph / psi	30
25	9900

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.