



EARTHMAX SR 315



EARTHMAX SR 315 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută și proiectată pentru bascularea încărcăturilor. Oferă performanțe excelente în operațiunile de săpat, încărcare și încărcare și transport în minele subterane. Este echipată cu o carcasă puternică, întărită cu mai multe curele de oțel, care minimizează ruperea prin impact și perforarea cauzată de pietre. Pereții laterali și zonele de sprijin ranforsate EARTHMAX SR 315 garantează performanțe excelente în zone extrem de stâncoase, minimizând tăieturile de rocă și deteriorările cauzate de spălare. Banda de rulare netedă L-3S reduce găurirea cauzată de roci și piatră. Compusul EARTHMAX SR 315 este proiectat special pentru a asigura o generare scăzută de căldură și fiabilitate în serviciile miniere subterane (UMS).

US Standard

 Radial

OTR ■ Basculare încărcături (LHD)

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

15.5R25

182;A2

undefined US Standard

USA Code	94515257
OD (in)	49.8
SLR (in)	22.3
RC (in)	150.5
Rim Rec	12.00/1.3
TRA Code	L35

Load Capacity (US)

mph / psi	116
5	18700

23-03-2026