



IS standard



GROWING TOGETHER

WASTEMAX



FICHE PRODUIT



Solid



WASTEMAX

WASTEMAX est un pneu plein développé par BKT pour les chargeurs sur pneus opérant dans les parcs à ferraille, les installations de traitement des déchets et les sites de démolition. La construction pleine du pneu réduit considérablement le risque de défaillance du pneu due à des coupures, des perforations et des éclats provoqués par des débris tranchants, ce qui fait de WASTEMAX une solution très rentable. De plus, le mélange particulièrement résistant aux coupures et aux déchirures offre une protection exceptionnelle contre les matériaux abrasifs, tandis que le dessin profond de la bande de roulement maximise la durée de vie du pneu et réduit les temps d'arrêt des engins. WASTEMAX est doté d'une structure de talon renforcée qui empêche le glissement sur la jante lors des opérations exigeantes de manutention des déchets. En outre, les ouvertures sur les flancs offrent un excellent effet d'amortissement, assurant une conduite plus souple et un meilleur confort pour l'opérateur pendant de longues heures de service.

Technologies



Bande de roulement
extra profonde



Tringle renforcée



Pneu lisse



Mélange spécial

Performance



Durabilité



Résistance aux
coupures et déchirures



Stabilité

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
								Recommandée	Alternative					
														
Ø 25"	23.5 - 25 (605/80 - 25)	-	-	-	-	STD	-	600	1630	-	-	216	19.50/2.5	-

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement