



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

480/80R38

149;A8/B

undefined US Standard

| | |
|----------|----------------|
| USA Code | 94045341 |
| SW (in) | 18.7 |
| OD (in) | 68.8 |
| SLR (in) | 30.9 |
| RC (in) | 203.2 |
| Rim Rec | DW 16 L |
| Rim Alt | W 14 L; W 15 L |
| ECE | E4-106R-001822 |
| TRA Code | R1W |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 30 | 3950 | 4590 | 5240 | 5870 | 6530 | 7160 |
| 25 | 3950 | 4590 | 5240 | 5870 | 6530 | 7160 |
| 20 | 4220 | 4920 | 5610 | 6290 | 6990 | 7670 |
| 5 LT | 5290 | 6150 | 7010 | 7880 | 8740 | 9600 |
| 5 HT | 4220 | 4920 | 5610 | 6290 | 6990 | 7670 |

25-03-2026