



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	HD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	600/55R26.5
LI/SS	177;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	611
DT (mm)	1333
RCS (mm)	604
CR (mm)	4104
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-003005

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0	6.0
65	1825	2265	2705	3285	3800	4380	4965	5330	5915	6500	6865	7300
50	2210	2740	3270	3980	4595	5305	6010	6450	7160	7865	8305	8835
40	2485	3080	3675	4470	5165	5960	6755	7250	8045	8840	9335	9930
30	2760	3420	4080	4965	5735	6615	7500	8050	8935	9815	10365	11025
25	2885	3580	4270	5195	6000	6925	7845	8425	9345	10270	10845	11535
10	3285	4075	4865	5915	6835	7885	8940	9595	10645	11695	12355	13140

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.