



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 33



FICHE PRODUIT



Radial



168

Technologies



All Steel

Performance



Traction



Durabilité



EARTHMAX SR 33

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 33 est un pneu radial pour véhicules polyvalents. Le dessin particulier à blocs a été conçu pour assurer une excellente traction sur les surfaces molles, sablonneuses ou boueuses. EARTHMAX SR 33 offre une excellente stabilité ainsi que des propriétés d'auto-nettoyage exceptionnelles. La carcasse All Steel (Tout Acier) se distingue de par une excellente durabilité et une grande résistance aux coupures et crevaisons.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 20"	14.00 R 20	TL	-	-	164/160 J	STD	-	390	1250	576	3840	23	10.0	9.0 ; 10.00 W
	335/80 R 20	TL	-	-	150 K	STD	-	335	1047	464	3145	16	11.0	-
	365/80 R 20 (14.5 R 20)	TL	-	-	152 K	STD	-	360	1096	496	3318	16	11.0	-
	395/85 R 20	TL	-	-	168 J	STD	-	394	1184	538	3589	25	10.00 W	10.00 HF

STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement