



IS standard



GROWING TOGETHER

SIERRA MAX
ATV & GO KART TIRES



FICHE PRODUIT



Radial



58

Technologies



M+S

Performance



Confort



Sport



Traction


SIERRA MAX
ATV & GO KART TIRES

SIERRA MAX est le pneu BKT tant pour les applications ATV/VTT que pour les prés et jardins. Grâce à sa construction radiale, ce pneu offre une conduite beaucoup plus souple et confortable même sur des terrains extrêmement difficiles comme le désert ou les surfaces terreuses et rocheuses. Le dessin particulier de la bande de roulement et son empreinte plus large lui confèrent une traction antérieure et latérale incomparable.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 12"	AT 25 X 8 R 12	43 N	6.5	-	206	640	292	1899	-	STD
	AT 25 X 10 R 12	50 N	8.0	-	260	640	294	1923	-	STD
	AT 26 X 9 R 12	49 N	7.0	-	230	660	304	2009	-	STD
	NEWSIZE									
	AT 26 X 10 R 12	52 N	8.0	-	260	660	306	2006	-	STD
	NEWSIZE									
	AT 26 X 11 R 12	55 N	9.0	-	280	660	301	1994	-	STD
	NEWSIZE									
Ø 14"	AT 26 X 12 R 12	58 N	9.5	-	305	660	303	1998	-	STD
	NEWSIZE									
	AT 26 X 9 R 14	48 N	7.00	-	230	675	307	2005	-	STD
	AT 26 X 11 R 14	54 N	9.00	-	280	675	310	2027	-	STD
	AT 27 X 9 R 14	50 N	7.00	-	230	700	316	2070	-	STD
	AT 27 X 11 R 14	56 N	9.00	-	280	700	318	2091	-	STD

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement