



V-FLEXA

Descripción

V-FLEXA es un neumático radial específicamente proyectado para los remolques agrícolas. Es un producto Flotation de última generación equipado con tecnología VF, que permite transportar cargas pesadas tanto en el campo como por la carretera con una presión de inflado inferior al 30% respecto a la de un neumático estándar con las mismas dimensiones. Los cinturones de acero aportan una mayor resistencia a la carcasa contra las agresiones. V-FLEXA no sólo soporta cargas pesadas en total seguridad, sino que evita también la compactación del suelo gracias a la perfecta distribución del peso. Además, V-FLEXA ofrece óptimas propiedades de autolimpieza y durabilidad, así como una baja resistencia al rodamiento.



UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque

Versión

STEEL BELTED

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

VF650/55R26.5

LI/SS

171;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94065103
AS (in)	25.4
DT (in)	54.7
REC (in)	23.3
CR (in)	161.4
Llanta rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-006399

Capacidad de carga (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41
50	5310	6780	8260	9370	10850	12340
40	5820	7460	9090	10300	11930	13560
30	6820	8720	10630	12050	13960	15870
25	7510	9620	11710	13290	15380	17490
5	9560	12230	14900	16890	19560	22240

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.