



PORTMAX PM 93 PLUS

Description

PORTMAX PM 93 PLUS a été spécialement conçu pour les chariots cavaliers dans les opérations de manutention des conteneurs dans les ports. Le pneu radial All Steel (Tout Acier) avec ceintures en acier à plusieurs couches garantit une plus grande stabilité et une meilleure durabilité. Le mélange spécial antistatique de la bande de roulement assure une bonne résistance à la chaleur et un cycle de vie plus long du pneu. PORTMAX PM 93 PLUS offre une résistance réduite au roulement, ce qui permet des économies de carburant.



UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Industriel ■ Chariot cavalier

Version	INDUSTRIAL
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	480/95R25
LI/SS	208;A5

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1555
RCS (mm)	704
CR (mm)	4718
Jante rec.	13.00/2.5

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	10
25	18000

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.