



TR 136

Descrizione

TR 136 è stato sviluppato da BKT per l'utilizzo con trattori e rimorchi nelle operazioni di lavorazione della terra e di trasporto. Lo pneumatico assicura trazione superiore in tutte le condizioni operative insieme ad un'ottima resistenza ad ogni tipo di taglio, riducendo il tempo di fermo macchina ed incrementando la vostra produttività. Grazie al numero maggiore di ramponi, TR 136 assicura straordinaria trazione anche con carichi elevati.



UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	16.9-30
LI/SS	143;A6

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	429
DT (mm)	1485
RCS (mm)	687
CR (mm)	4523
Cerchio cons.	W 15 L
Cerchio alt.	W 14 L
Codice TRA	R1

Portata (IS)

km/h / bar	2,40
30	2725

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.