



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

AW 715



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal



149



AW 715

Ç AW 715, maksimum çalışma verimliliği ve taşıma performansı için tasarlanmış çok çeşitli tarım uygulamaları için yüksek performanslı bir radyal lastiktir. Çelik kayışlı yapısı, dayanıklılık ve stabilitenin yanı sıra delinmelere ve anız hasarına karşı direnci de artırır. Yuvarlatılmış omuz tasarımıyla birleştirilmiş geniş temas alanı çim sahaları korur ve toprak sıkışmasını azaltırken, kanallı sırt tasarımı çeşitli arazilerde üstün çekiş gücü sağlar. AW 715, 65 km/sa hıza kadar ağır yükleri destekleyen sağlam bir karkasa sahiptir. Bu da onu zorlu tarım operasyonları ve taşıma uygulamaları için ideal hale getirir. Bu lastik aynı zamanda sorunsuz yuvarlanma özelliğiyle öne çıkarken, düşük en-boy oranı flotasyonu daha da iyileştirir.

Teknolojileri



Çelik Kuşaklı

Yuvarlak Omuz
Teknolojisi

Performans



Dayanıklılık



Stabilite



Anız Direnci



Yüksek Delinme Direnci

Azaltılmış toprak
sıkışması

Yüksek Yük Kapasitesi



Mükemmel Flotasyon



Çim Saha İçin İdeal

	Lastik ebadı	LI/SS	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	HYI (index)	Sürüm
			Önr.	Alt.						
Ø 17"	500/50 R 17	149 D	16.00	-	503	940	433	2890	450	SB

SB: Çelik Kuşaklı



Töleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni;
T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk; HYI = Hız Yarıçap İndeksi