



RIDEMAX FL 690

Descripción

RIDEMAX FL 690 es un neumático radial de flotación y transporte, idóneo para utilizarlo con remolques y auto-cisternas. El neumático es idóneo para utilizarlo 75% por carretera. Para responder a la necesidad de cargas cada vez más pesadas en la agricultura moderna, BKT ha diseñado este neumático con cinturones de acero, haciéndolo más fuerte con el fin de soportar cargas muy pesadas e incrementando la productividad del agricultor. La baja resistencia de al rodamiento contribuye a reducir los consumos de carburante.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Camión cisterna, Industria ■ Remolque



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	800/60R32
LI/SS	185;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94066254
AS (in)	31.5
DT (in)	70.9
REC (in)	32.2
CR (in)	214.7
Llanta rec.	DH 27 B
Llanta alt.	DW 27 B
ECE	E11-106R-006480

Capacidad de carga (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58
45	5940	7620	9470	10770	12440	14110	15410	16900	18560
40	6530	8370	10410	11830	13670	15500	16930	18560	20390
30	7900	10120	12590	14320	16540	18760	20490	22460	24680
25	8880	11380	14150	16090	18580	21090	23030	25240	27730
20	9870	12630	15710	17870	20630	23410	25570	28030	30800
15	10320	13220	16430	18690	21590	24490	26750	29320	32220
5	11750	15060	18730	21300	24600	27900	30470	33410	36700

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.