



FLOTATION 648

Descrição

FLOTATION 648 é especialmente idóneo para transportes no campo e na estrada e aplicações de espalhadores. Algumas medidas são apropriadas para ceifeiras/prensas para fardos de palha. O desenho especial do piso do pneu permite o transporte de cargas muito pesadas com pressões baixas, garantindo, por conseguinte, uma compactação reduzida do solo, protegendo as culturas de prejuízos.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

850/50-30.5

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94006588
LS (in)	33.5
DT (in)	65.0
RCS (in)	28.0
CR (in)	194.3
Jante rec.	AG 28.00
ECE	E4-106R-002284

Capacidade de carga (US)

mph / psi	26	29	32
5 FR	26080	27730	29320
10 FR	23470	24950	26390
20 FR	20870	22190	23460
25 FR	18630	19810	20940
30 FR	16770	17820	18740
5 DW	18400	19550	20680
10 DW	16560	17590	18610
20 DW	14720	15640	16540
25 DW	13140	13970	14770
30 DW	11830	12570	13230

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.