



RM 2002

Descrizione

RM 2002 è uno pneumatico idoneo per le operazioni di trasporto con trailer e autocarri leggeri sia sulla strada che fuoristrada. Lo pneumatico assicura lunga durabilità ed elevate performance durante l'intero ciclo di vita del prodotto. La sua versione "industrial" è ideale per gru mobili "pick & carry".

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio, Industriale ■ Gru mobile



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	11.00-20
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	302
DT (mm)	1101
Cerchio cons.	8.0
Cerchio alt.	7.5; 8.5

Portata (IS)

km/h / bar	7.95	7.25
100 LS	3250	-
100 LD	-	2900

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.