



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB 900



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



147

Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



RIB 900

 RIB 900 é um pneu apropriado para o transporte, para trabalhar o terreno, bem como para a recolha da palha com reboques, implementos agrícolas e compressores de palha. O pneu fornece uma capacidade elevada de carga e um ciclo de vida prolongado.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa									
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	10	TL	-	139 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	14	TL	-	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	16	TL	-	147 A8

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling