



FL 630 SUPER

Descrizione

FL 630 SUPER è uno pneumatico Flotation idoneo per le applicazioni su campo e su strada con l'impiego di rimorchi, autobotti e spargitori. La sua struttura resistente offre un'eccellente trazione, durabilità e presa perfetta anche in curva e durante le manovre. Il particolare disegno del battistrada è sinonimo di elevata capacità di galleggiamento che riduce la compattazione del suolo oltre a proprietà di autopulitura avanzate. FL 630 SUPER può raggiungere velocità fino a 70 km/h.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Spargitore



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

710/50R26.5

LI/SS

170;D

Dimensioni US Standard

Codice USA	94053445
LS (in)	28.6
DT (in)	54.4
RCS (in)	24.6
CR (in)	166.8
Cerchio cons.	AG 24.00
Cerchio alt.	AG 20.00
ECE	E11-106R-003009

Portata (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3850	4450	5050	6130	7100	8180	9260	9980	11060	12010
40	4230	4890	5560	6750	7800	8990	10180	10980	12170	13230
30	5130	5930	6720	8170	9450	10890	12330	13290	14730	16000
25	5760	6670	7560	9180	10610	12230	13860	14940	16560	17990
15	6690	7740	8780	10660	12330	14220	16090	17350	19230	20900
5	7632	8820	10010	12150	14050	16190	18340	19760	21910	23810

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.