



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 41



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

SH-4

B

221

Technologies



All Steel



Dibujo de bloques

Performance



Durabilidad



Tracción



Resistencia a los cortes



Confort



EARTHMAX SR 41

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 41 es un neumático radial totalmente de acero perfecto para volquetes articulados, cargadoras y topadoras. Gracias a su estructura totalmente de acero y su patrón de bloques especial, EARTHMAX SR 41 ofrece una excelente resistencia a los pinchazos y una vida útil prolongada. Además de largas horas de trabajo sin tiempo de parada, el neumático garantiza una comodidad extraordinaria. EARTHMAX SR 41 también está disponible en SH-4**** para los volquetes de perfil bajo (LPDT) empleados en operaciones de transporte subterráneo.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	23.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	185 B/ 195 A2	CRC	161	615	1611	725	4790	53	19.50/2.5	-
	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	193 B/ 202 A2	CRC	185	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-4	**	193 B	STDC	235	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	225	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25 (SW - 772, OD - 1862) NEWSIZE	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	225	772	1862	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	CRC	225	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	STDC	285	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
Ø 29"	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-4	**	203 B	CRC	240	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-4/L-4	**/*	203 B/ 214 A2	CRC	240	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	*	214 A2	CRC	-	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	**	221 A2	CRC	-	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	SH-4	****	-	CRC	-	896	2063	926	6283	62	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative

Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior;
SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura