



PUDDLE SPECIAL (B)

Description

PUDDLE SPECIAL est un pneu pour l'agriculture R-2 particulièrement conçu pour les applications dans les rizières. Le dessin extra-profond de la bande de roulement, en plus de la disposition spéciale des pavés, assure une adhérence parfaite et une excellente traction même sur terrains meubles et mouillés. Le large élément central offre une meilleure capacité d'adaptation pour les applications sur route ainsi que d'excellentes performances opérationnelles. Qui plus est, PUDDLE SPECIAL bénéficie d'excellentes capacités d'auto-nettoyage et d'une durabilité élevée.



UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Pulvérisateur

Version	STANDARD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	120/90-26
LI/SS	94;A2

Dimensions IS Standard

LS (mm)	127
DT (mm)	940
RCS (mm)	448
CR (mm)	2847
Jante rec.	4 JA
ECE	E11-106R-0011399

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	3.60
10	670

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.