



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 519



FICHE PRODUIT



Radial



112

Technologies



Vitesse élevée

Performance



Économies de carburant



Stabilité



MULTIMAX MP 519

RADIAL MPT TIRES

🇫🇷 MULTIMAX MP 519 est un pneu particulièrement conçu pour les camions légers dans toutes les applications de transport. La carcasse renforcée avec ceintures d'acier garantit une excellente stabilité et une vitesse élevée (90 km/h). Grâce à la faible résistance au roulement, le pneu assure une consommation réduite de carburant.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 16"	7.50 R 16 LT	TL	6	109/ 107 G	STD	220	810	377	2449	6.00	5.50 F; 6 L; 7 L
	7.50 R 16 LT	TL	8	112/ 110 G	STD	220	810	377	2449	6.00	5.50 F; 6 L; 7 L

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement