



AGRIMAX RI 818



Descripción

AGRIMAX RI 818 es un neumático radial proyectado para las aplicaciones de irrigación con equipo de riego a pivote. El dibujo especial de la banda de rodadura proporciona una excelente tracción en ambientes húmedos y fangosos, así como extraordinarias propiedades de autolimpieza.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Equipo de riego a pivote

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

280/85R24

LI/SS

140;

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	287
DT (mm)	1086
REC (mm)	490
CR (mm)	3271
Llanta rec.	W 10
Llanta alt.	W 9

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.6
CREEP	2500

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.