



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX ELOS



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

R-2



B



178



Technologies

Banda de rodadura
extra profunda

Performance



Para terreno fangoso



Tracción



Auto limpieza



AGRIMAX ELOS

 AGRIMAX ELOS ha sido proyectado para ofrecer la máxima tracción en condiciones de uso particularmente problemáticas en terrenos mojados - como por ejemplo los arrozales - y pantanosos. El dibujo de la banda de rodadura ha sido estudiado para garantizar óptimas cualidades de auto-limpieza, esenciales en los trabajos realizados en terrenos fangosos y durante los desplazamientos. Para optimizar la productividad de la empresa agrícola, en el dibujo del neumático AGRIMAX ELOS se han integrado unas protecciones en los flancos para asegurar la máxima protección ante posibles daños.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
										
Ø 28"	420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1467	665	4349	675	STD
Ø 34"	480/70 R 34	155 A8/155 B	W 15 L	W 16 L ; W 14 L	500	1605	733	4868	750	STD
Ø 38"	340/85 R 38 (13.6 R 38)	133 A8/B	W 12	W 11	353	1602	735	4774	750	STD
	380/85 R 38 (14.9 R 38)	139 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1662	772	4994	775	STD
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	144 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1735	785	5135	800	STD
	480/80 R 38 (18.4 R 38)	149 A8/B	W 16 L	W 15 L ; DW 16 L	489	1803	821	5356	825	STD
	710/70 R 38	178 A8/B	DW 23 B	DW 25 B	716	2019	915	6103	925	STD
Ø 42"	480/80 R 42 (18.4 R 42)	151 A8/B	DW 16 L	DD 16 L ; W 16 L	489	1890	857	5629	875	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	157 A8/B	DW 16 L	DD 18 L ; DW 18 L	516	1988	904	5865	925	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	167 A8/B	DW 16 L	DD 18 L ; DW 18 L	516	1988	920	6095	925	STD
Ø 46"	520/85 R 46	169 A8/169 B	DW 16 L	DW15L;DW18L; W15L;W16L; W18L;DD16L; DD18L	530	2075	957	6293	975	STD

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura