

# HARVESTER SPECIAL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ  
ШИНЫ

R-1

A6

191

Характеристики



Комфорт



Устойчивость к порезам и разрывам



Устойчивость



Тяга



# HARVESTER SPECIAL

Шина HARVESTER SPECIAL была специально разработана для уборочной техники. Двойной угол наклона блоков протектора гарантирует как отличные тяговые характеристики при движении по полю, так и комфорт при езде по дороге. Специальный рисунок протектора обеспечивает большое пятно контакта для выдающейся устойчивости. Шина HARVESTER SPECIAL с прочным каркасом и особенно устойчивой к порезам и проколам резиновой смесью гарантирует долгий срок службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 25"	23.5 - 25	-	19.50/2.5	-	615	1665	715	5058	20	DB	191 A2
Ø 26"	23.1 - 26	-	DW 20 B ; DW 20 A	-	587	1585	720	4806	16	DB	159 A6

DB: Двойной борт



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;  
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения