



TR 313

Beschreibung

TR 313 ist ein Reifen für Rasenflächen und Anwendungen im Gartenbau, der sich für Gemeindearbeiten und die Bodenbearbeitung mit landwirtschaftlichen Geräten, Grabenfräsen und Obsterntemaschinen eignet. Die breite Kontaktfläche verleiht eine ausgezeichnete Haftung. Der 313 Reifen wurde entwickelt, um einen hohen Level an Stabilität auch bei kritischen Einsatzbedingungen neben hervorragenden Selbstreinigungseigenschaften zu gewährleisten.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Landwirtschaftliche Geräte



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

31x15.50-15

LI/SS

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	370
AD (mm)	780
SLR (mm)	342
RU (mm)	2233
Felge empf.	13 LB
ECE	E4-106R-002208

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	3.10
50	1250

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.