



MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 är BKT:s flerfunktionsdäck utvecklat för industriella lantbrukstillämpningar. Det lämpar sig för alla lyft- och lastarbeten med fordon som teleskoplastare och kompakthjullastare. Stabilitet och dragförmåga är däckets styrkor, liksom enastående hållbarhet. Tack vare den speciella gummiblandningen har MULTIMAX MP 522 otrolig motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Kompakthjullastare, Industriell ■
Kompakthjullastare

Version STANDARD

Tire Type TL

380/75R20IND

148;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94045877
SW (in)	15.1
OD (in)	42.3
SLR (in)	19.0
RC (in)	128.0
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11; 11; 12
ECE	E11-106R-002963

Load Capacity (US)

mph / psi	23	29	35	41	46	52	55	58	61	64
30	3310	3900	4500	5080	5680	6310	6620	6940	-	-
25	3310	3900	4500	5080	5680	6310	6620	6940	-	-
20	3550	4190	4840	5490	6130	6780	7100	7430	-	-
15	3680	4350	5030	5700	6370	7040	7390	7720	-	-
5 Cyc.	4080	4980	5890	6790	7690	8600	9060	9510	9960	10430
Static	6260	7650	9040	10430	11820	13210	13900	14590	15290	15980

25-03-2026