



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT LOADER



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Solid



MAGLIFT LOADER

 O MAGLIFT LOADER foi especialmente concebido para pás carregadoras que operam nas aplicações mais exigentes, tais como trabalhos de demolição, reciclagem de sucata, transferência de resíduos e exploração mineira. De facto, o design do piso proporciona uma excelente tração em condições de serviço pesado, enquanto a estrutura reforçada do talão assegura uma melhor aderência e elimina qualquer risco de deslizamento durante as operações. O MAGLIFT LOADER é fabricado com um composto de piso extraordinariamente resistente aos cortes e lascas e tem uma construção sólida de duas camadas. Isto evita o risco de furos ou outros danos, garantindo uma maior produtividade e um ciclo de vida prolongado dos pneus. Além disso, a geometria da parede lateral com aberturas especificamente desenvolvidas proporciona um efeito de amortecimento que absorve e amortece as vibrações e os impactos, melhorando assim o conforto do operador e evitando dores nas costas. Este efeito de amortecimento também contribui para reduzir a manutenção do equipamento.

Technologies



Serviço pesado



Talão reforçado

Performance



Tração



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Resistência à perfuração



Conforto

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
											
Ø 25"	20.5 - 25 (525/80 - 25)	-	-	-	STD	520	1495	-	-	17.00/2.0	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento