



RIB 713



RIB 713 är ett däck med stålbalte för jordbrukstillämpningar. RIB 713 har konstruerats med IF-teknologi som svar på den ökande medvetenheten om minskad jordpackning i modernt jordbruk. Detta gör det möjligt för däcket att bära tyngre laster vid lägre uppblåsningstryck vilket ger ett större avtryck med enhetlig viktfordelning. Strukturen med stålbalte ger utmärkt motstånd mot punktering och därför ökat skydd mot stubbpenetrering och relativ skada, även vid körning i hård stubb. Dessutom gör hastighetsklassen D (65 km/h – 40 mph) det möjligt med snabba vägtransporter. RIB 713 är BKT:s bidrag till att maximera både produktiviteten och effektiviteten för ditt jordbruk.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Arbetsfordon

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type

TL

IF320/70R15

146;D

undefined US Standard

USA Code	94050710
SW (in)	12.6
OD (in)	32.4
SLR (in)	14.4
RC (in)	102.0
Rim Rec	W10
ECE	E11-106R-003959
TRA Code	I1

Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	73	75
From 5 to 40 mph	1880	2400	2920	3310	3820	4340	4790	5250	5760	6470	6610

25-03-2026