



FLOTATION 648

Descripción

FLOTATION 648 es particularmente idóneo para las operaciones de transporte en el campo y por la carretera, así como para aplicaciones con pulverizadores. Algunas medidas son idóneas para cosechadoras y prensas para empacar la paja. El particular dibujo de la banda de rodadura permite transportar cargas muy pesadas con bajas presiones, garantizando consecuentemente una compactación reducida del suelo y protegiendo al mismo tiempo los cultivos de daños.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

350/65-22.5

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94030644
AS (in)	14.1
DT (in)	40.6
REC (in)	17.8
CR (in)	120.8
Llanta rec.	AG 11.75
ECE	E11-106R-004551

Capacidad de carga (US)

mph / psi	29	44	58	73
5 FR	6240	7900	9350	10650
10 FR	5610	7110	8420	9580
20 FR	4980	6320	7480	8520
25 FR	4450	5640	6680	7610
30 FR	4010	5080	6010	6780
5 DW	4390	5560	6590	7500
10 DW	3950	5000	5930	6750
20 DW	3510	4440	5270	6000
25 DW	3130	3970	4710	5360
30 DW	2820	3570	4230	4810

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.